

10W-40 15W-50

合成发动机油

Synthetic Extreme Automotive Lubricants

► 描述

LOFGE络富基10W-40、15W-50是一种先进高性能的发动机润滑油，采用络富基公司的活性(极性)清洁剂，提供良好的抗磨损保护，突出清洁性，出色的总体润滑性，对现代的汽油、柴油发动机的严格要求，是当今车用油的最佳选择。

符合规范：API(美国石油协会)SN/SM/CF

符合规范：ACEA (原CCMC) A3-98、B3-98、B4-98

► 特性

- 活性清洁剂，保持发动机清洁性，减少沉积物和油泥。
- 出色的热氧化稳定性，防止机油老化。
- 超低润滑油蒸发性。
- 良好的低温流动性，在寒冷的气候条件下快速启动并提供保护。
- 承受高温负荷的天然气发动机同样提供保护。

技术数据 CHARACTERISTICS

SAE粘度级别	LOFGE	单位UNITS	10W-40	15W-50
Viscosity Grades		-	10W-40	15W-50
密度(15℃)	Density	kg/m³	0.86	0.87
粘度(40℃)	Viscosity	mm²/s	101	147
粘度(100℃)	Viscosity	mm²/s	14.5	18.2
粘度指数	Viscosity Index	-	145	140
闪点	Flash Point	℃	225	235
倾点	Pour Point	℃	-37	-35

以上资料可能在有限度范围内略有变动 The above typical data may vary within modest range

